



### TELLUS GROUP

8 Place Lachambeaudi 75012 Paris FRANCE

## Rapport d'essai: 09385Y-1Ar

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES MASQUES À USAGE MEDICAL SELON LA NORME NF EN 14683+AC (2019)

Numéro de commande : Tarif signé du 09/09/2020 Date de réception de la commande : 10/09/2020

Désignation : Masque DM Type II Informations complémentaires : / Référence : 3 770018 177014

Lot: DM200902

Références

Échantillon

Date de réception: 10/09/2020

Période de réalisation de l'essai : Du 11/09/2020 au 18/09/2020

# Liste des essais pour la certification des Masques à usage médical (NF EN 14683+AC - 2019)

Test effectué	Essais	Paragraphes / Annexes	Pages du rapport*
Oui	Détermination in vitro de l'efficacité de filtration bactérienne (EFB)	§ 5.2.2 Annexe B	4
Oui	Détermination de la respirabilité (pression différentielle)	§ 5.2.3 Annexe C	6
Oui	Détermination de la propreté microbienne**	§ 5.2.5 Annexe D	9

<sup>\*</sup> Si l'essai n'a pas été commandé, cocher « Non applicable » aux pages correspondantes.

## Approbation du rapport d'essai

Rapport approuvé le	18.09. 2020
Nom et prénom	Nora MAUME
Fonction	Chargée d'Etudes Technique
Signature	A

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, à savoir la détermination de la propreté microbienne.

<sup>\*\*</sup> L'essai est effectué conformément aux spécifications de l'EN ISO 11737-1:2018.



## CONCLUSION GLOBALE

Détermination in vitro de l'efficacité de filtration bactérienne (EFB)	☐ Conforme type I ☐ Conforme type II ☐ Non conforme type I et type II ☐ Non réalisé
Détermination de la respirabilité (pression différentielle)	☑ Conforme type I et type II ☐ Non conforme type I et type II ☐ Non réalisé
Détermination de la propreté microbienne	☑ Conforme □ Non conforme □ Non réalisé

Les résultats des essais permettent de conclure que le produit testé selon la norme NF EN 14683+AC (2019) est :

- ☐ Conforme pour un masque à usage médical de type I\*.
- ☑ Conforme pour un masque à usage médical de type II\*.
- □ Non conforme pour un masque à usage médical de type I et type II.
- ☐ Pas de conformité à déclarer car tous les essais décrit dans la norme n'ont pas été réalisés.

\*Note: La conformité indiquée s'applique seulement pour les essais réalisés et décris dans ce rapport d'essai. Les essais de biocompatibilité, décris dans le paragraphe 5.2.6 de la norme NF EN 14683+AC (2019), sont également à prendre en compte pour répondre à l'ensemble des exigences de cette même norme.

### FICHE TECHNIQUE DM (Type II)

Technical specifications

Désignation Masque chirurgical à élastiques, haute filtration, type II, non stérile à usage unique

Designation Non sterile disposable surgical mask with elastric earloops, high filtration, type II, non-sterile single-use

Référence / Reference MAS2 (Adulte)

MAS2E (Enfant)

Destination / utilisation Dispositif de protection de l'environnement de travail et des salariés

Adapté pour chirurgie, examens médicaux et dentaires, et l'industrie

Destination / use Protection device for working environment and employees

Suitable for surgery, medical and dental examinations, and the industry

Composition Masque POLYPROPYLENE non tissé

Sans Latex

Sans fibre de verre

Composition Mask non woven POLYPROPYLENE

Glass fiber free Latex free

Caractéristique Adultes Mode de maintien sur le visage : élastiques

Couleur: blanc

Longueur : 175 mm ± 5 mm Largeur : 93 mm ± 5 mm

Longueur de la barrette nasale : 96 mm ± 3 mm Longueur de l'élastique : 170 mm ± 3 mm

Characteristics Adults Face fitting way: Elastic ear loops

Color: white

Length: 175 mm ±5 mm Width: 93 mm ±5 mm

Nose wire length:  $96 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$ Thread length:  $170 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$ 

Caractéristique Enfants Mode de maintien sur le visage : élastiques

Couleur : blanc

Longueur : 175 mm ± 5 mm Largeur : 80 mm ± 5 mm

Longueur de la barrette nasale : 90 mm ± 3 mm Longueur de l'élastique : 135 mm ± 3 mm

Characteristics Kids / children Face fitting way: Elastic ear loops

Color: white

Length: 175 mm ±5 mm Width: 80 mm ±5 mm

Nose wire length: 90 mm ±3 mm Thread length: 135 mm ±3 mm

Conformité Marquage CE selon la directive européenne 93/42/CEE

Conforme à la norme NF EN 14683 +AC - août 2019

Conformity CE marking according to the European directive 93/42/EEC

Complies with standard NF EN 14683 +AC - August 2019

Emballage Boîte de 50 masques - Dim 225 x 130 x 95 mm

Boîte de 50 masques - Dim 195 x 100 x 90 mm

Packing Dispenser box of 50 masks

Durée de stockage4 ansLimit date of stockage4 years

#### **PERFORMANCES TECHNIQUES**

Technical performances

Caractéristiques / Characteristics Données / Data

Face externe (non-tissé 3S) Grammage : 25g/m² ± 2g/m²

Outer layer (non-woven fabric 3S) Weight

Filtre couches (melt-blown) Grammage : 25g/m² ± 2g/m²

Layer filter Weight

Face interne (non-tissé 3S) Grammage: 25g/m² ± 2g/m²

Inner layer (non-woven fabric 3S) Weight

Efficacité de filtration bactérienne EFB ≥ 99,9 %

Bacterial filtration efficiency BFE

Taille moyenne des particules 1 μm +/- 0,3 μm

Mean particle size MPS

Assemblage Soudure par ultra sons

Assembling

Temps de port conseillé 4 heures maximum.

Wearing time recommended 4 hours maximum.

## **Enfant**



## **Adulte**

